



HIKVISION
accessories

Selbständiger für 4 Leser

DS-K2804

FUNKTIONEN

Allgemein	Si
VIP	Si
Gast	Si
Patrol	Si
Schwarze Liste	Si
Duress	Si
Türalarm offen	Si
Einbruchalarm	Si
Sabotagealarm	Si

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	4
Exit Taste	4
Alarmausgang	4
Relais NO/NC	4
Leser	4

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Hika-P
Anzahl der Türen	4

KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	Wiegand 26 / 34
PC Kommunikationsmodus	RJ45 (10 / 100M)

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	285 x 237 x 69 mm
-------------	--------------------------

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
Speicherung	8M
Software	iVMS-4200 / iVMS-5200
Software enthalten	Si

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.5W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

KAPAZITÄT

Karten	10000
Register	50000

