Schaltbaren leitungsschutzschalter

LIGHTCORE-2W

STROM UND VERBRAUCH

Spannung	**230V**
Verbrauch (w)	**0.2W**
Leistung des angeschlossenen Geräts	**von 5W bis 600W**
Stromschutz	**Ja (> 2.6 A)**
Temperaturschutz	**Ja (> +60°C)**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 40 °C**
Schutzart	**IP20**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**75%**

ÜBER FUNK

Frequenz	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Maximale Leistung RF	**Hasta 20 mW**
Distancia máxima entre el dispositivo y el hub	**1100 m (in offenen Umgebungen)**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	**Schaltbaren Leitungsschutzschalter**
Kompatibilität	**Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**76 x 75 x 29 mm**
Nettogewicht	**35 g**
Gewicht mit Verpackung	**60 h**

SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

Kondensator	**inbegriffen, für Geräte mit Leistungsaufnahme < 5W**
Conexión eléctrica	**Nur mit Phasenkabel**
Verwaltbar durch Szenarien	**Ja**