



**HIKVISION**  
accessories

## Ip-video-türsprechstelle mit kamera

**DS-KD8003-IME1/Flush**

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>4W</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Unterputz</b>
Abmessungen	<b>98 x 99.8 x 43.9 mm</b>
Nettogewicht	<b>350 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>760 g</b>
Faceplate-Messungen	<b>134 x 124 x 4 mm</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	<b>4</b>
RS485	<b>1</b>
Türsensor	<b>2</b>
Exit Taste	<b>2</b>

### KAMERA

Auflösung	<b>2 Mpx</b>
Horizontaler Blickwinkel	<b>180°</b>
Tag / Nacht	<b>ICR</b>
Videokomprimierung	<b>H.264</b>

### KAPAZITÄT

Register	<b>2000</b>
Verlinkte Türen	<b>500</b>

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	<b>Sí</b>
--------	-----------

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-40 °C ~ 55 °C</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>95%</b>

### SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded MCU Processor</b>
Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>
Flash	<b>16 MB</b>
RAM	<b>256 MB</b>

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>Multidirektionales Mikrofon</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711u</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	<b>IP</b>
Typ	<b>IP-Video-Türsprechstelle mit Kamera</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>TCP / IP / RSTP</b>
IP Verbindung	<b>10/100 Mbit / s autoadaptiv</b>

### ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	<b>Einfacher Knopf</b>
-------------------	------------------------

# technical datasheet

