



## Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

IPC-HFW3541E-AS-S2

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>                         |
| BLC                | <b>Ja</b>                                  |
| HLC                | <b>Ja</b>                                  |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                  |
| AGC                | <b>Ja</b>                                  |
| AWB                | <b>Ja</b>                                  |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                        |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>                               |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>               |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                         |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                  |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                           |
| Bitrate            | <b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>                    |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>704 x 576</b>                           |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                  |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                            |
| SSA                | <b>Si</b>                                  |

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| Szenenwechsel                   | <b>Ja</b>                                                                            |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja (4 Zonen)</b>                                                                  |
| Audioerkennung                  | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Ja</b>                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                            |
| SMD 4.0                         | <b>Ja</b>                                                                            |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b> |
|-----------------------|-----------|

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ S, G und T</b>          |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>20 Benutzer</b>                 |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment       | <b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>      |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Live Simultanansicht     | <b>Bis zu 20 Kanäle</b>            |
| Netzwerktrennung         | <b>Ja</b>                          |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                          |
| Onlinesicherheit         | <b>Ja</b>                          |

### BILD

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                           |
| Sensorauflösung              | <b>2960 x 1668</b>                      |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.7'</b>                           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>                    |

### LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>3.6 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.4</b>  |
| Blickwinkel             | <b>92°</b>    |
| Minimale Fokustfernung  | <b>1700mm</b> |

### NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>50 m</b>                  |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>                    |
| Anzahl der LEDs | <b>1</b>                     |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Abmessungen | <b>192.7 x 70.5 x 66.4 mm</b> |
| Material    | <b>Metall</b>                 |

# technical datasheet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Spannung            | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)       | <b>5.3W</b>        |
| Amperezahl          | <b>450mA</b>       |
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ             | <b>PoE 802.3af</b> |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>85 m</b> |
| Beobachten     | <b>34 m</b> |
| Erkennen       | <b>17 m</b> |
| Identifizieren | <b>9 m</b>  |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Serie          | <b>Wiz Sense</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Art der Kamera | <b>Bullet</b>    |

## SYSTEM (KAMERAS)

|              |               |
|--------------|---------------|
| RAM Speicher | <b>512 MB</b> |
| ROM Speicher | <b>128 MB</b> |

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMERAS)

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Alarm | <b>1 Eingang / 1 Ausgang</b> |
|-------|------------------------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nettogewicht           | <b>590 g</b> |
| Gewicht mit Verpackung | <b>780 g</b> |

## AUDIO (KAMARAS)

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b>                                    |
| Audio Eingang        | <b>1 Eingang</b>                             |
| Audiokomprimierung   | <b>G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM</b> |
| Audioausgabe         | <b>1</b>                                     |

## SPEICHER

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| MicroSD-Karte    | <b>Bis zu 256Gb</b>                |
| Speichersystem   | <b>NAS / FTP / SFTP / Micro SD</b> |
| Speicheranomalie | <b>Ja</b>                          |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

