



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrisch

DS-PD501PC12

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	12 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	84
Haustiere Immunität	Bis zu 24 kg

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über den BUS)
Spannung	12V
Amperezahl	100mA
Standby Verbrauch	70mA

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Sensor	CMOS®
Blickwinkel	109° horizontal / 60° vertikal
Calidad fotográfica	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 640 x 480
Serienbilder	3 (1920 x 1080) / 6 (1280 x 720) / 10 (640 x 480)

SENSOR

Sensor Typ	PIR
PIR-Empfindlichkeit	Wählbar LO / MID / HI
Digitale Temperaturkompensation	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AXPRO
-------	--------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	73 x 130.5 x 56.7 mm
Nettogewicht	195 g
Gewicht mit Verpackung	240 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 50 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Hikvision-Zentralen
Tamper	Dual
Verbindungstyp	BUS

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	II

