



HIKVISION®

Cámara oculta ip de 2 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2D25G1-D/NF

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	2 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	50fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Sí
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección por cruce de línea/área
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 15 canales
Filtro de direcciones IP	Sí
Desconexión de red	Sí

AUDIO (CAMARAS)

Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)
Salida de audio	1

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	1920 x 1080
Tamaño Sensor	1/2.8"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.002Lux

DISTANCIA DORI

Detectar	48 m
Observar	19 m
Reconocer	10 m
Identificar	5 m

AMBIENTE

technical datasheet

Consumo (w)	1.5W
Amperaje	130mA
Tipo PoE	No dispone

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.5
Ángulo de visión	94°

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Oculto

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento	NAS
Anomalía de almacenamiento	Sí

EJES

Movimiento	1-Axis
------------	---------------

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Uso	Interior
-----	-----------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Peso neto	95 g
-----------	-------------

Peso con embalaje	200 g
-------------------	--------------

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	No dispone
---------------------------	-------------------

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	Sí
----------------	-----------

