



HIKVISION
accessories

Videoportero 2 hilos con cámara DS-KD8003Y-IME2/S

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
RS485	1
Sensor de puerta	2
Botón de salida	2
Salida de bloqueo	2
Conector de módulo adicional	1

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	Alimentado a través de DS-KAD704Y
Consumo (w)	4W
Salida de alimentación	DC 12V

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	Micrófono multidireccional
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711A / G.711U

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
----------------------	----------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie / empotrar
Dimensiones	100 x 98 x 42 mm
Peso neto	400 g
Peso con embalaje	530 g

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Ángulo de visión horizontal	146°
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.264

CAPACIDAD

Registros	2000
Puertas vinculadas	500
Número máximo de sub módulos	16

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo	Videoportero 2 hilos con cámara
------	---------------------------------

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	----

