



MOVOK

Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica fija

VK-IPC-T352-AS-TI

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo G
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	MOVOK (CMS)
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620
Tamaño Sensor	1/2.7"
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	5.5W
Amperaje	460mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	Sí
Distancia luz blanca	40 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67

technical datasheet

Iluminación mínima	0.001Lux
--------------------	----------

Ratio S/N	Más de 56dB
-----------	-------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	110 x 122 (Ø) mm
-------------	------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso neto	610 g
-----------	-------

Peso con embalaje	740 g
-------------------	-------

Color	Blanco
-------	--------

LENTE

Tipo lente	Fija
------------	------

Distancia focal	2.8 mm
-----------------	--------

Máxima apertura diafragma	F/1.6
---------------------------	-------

Ángulo de visión	111°
------------------	------

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
-----------------------	----

Altavoz-incorporado	Sí
---------------------	----

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	------------------------------------

TIOC

Sirena	Si
--------	----

Luz	Luz azul / rojo
-----	-----------------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humedad máxima	95%
----------------	-----

DISTANCIA DORI

Detectar	60 m
----------	------

Observar	24 m
----------	------

Reconocer	12 m
-----------	------

Identificar	6 m
-------------	-----

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 3
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de cámara	Minidomo
----------------	----------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
-----------------	-------------

Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD
---------------------------	----------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	----

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

