



Cámara bullet IP de 5 megapíxeles y óptica fija

BULLETCAM-5-HL-W



VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	50 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	2
Distancia luz blanca	50 m
Smart Dual Illumination	Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	197.5 x 76 x 76 mm
Material	Metal
Peso neto	550 g
Peso con embalaje	840 g
Color	Blanco

DISTANCIA DORI

Detectar	35 m
Observar	14 m
Reconocer	7 m
Identificar	3 m

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Número máximo de usuarios	200 usuarios
Vista simultánea en vivo	Hasta 5 canales
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
WDR	TWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Compresión	H.265 / H.264

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas)
Detección de movimiento	Sí
Clasificación humano / vehículo / mascota	Sí
Gestionable por escenarios	Sí

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Ángulo de visión	100° ~ 110°

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U

CERTIFICACIÓN

Certificación	NDA A
---------------	-------

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	Micro SD / Grabador

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	--------

