



## Détecteur magnétique DC148

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Installation           | <b>Surface</b>           |
| Dimensions câble       | <b>2000 mm</b>           |
| Dimensions de l'aimant | <b>8 x 8 x 40 mm</b>     |
| Dimensions du contact  | <b>54 x 13 x 12.5 mm</b> |

### DÉTECTION

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Type de détecteur                                      | <b>Filaire</b>     |
| Distance fonctionnement (pour matériaux non ferriques) | <b>15mm ~ 23mm</b> |
| Distance fonctionnement (pour matériaux ferriques)     | <b>8mm ~ 16mm</b>  |
| Technologie de détection                               | <b>Magnétique</b>  |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>   |
| Tension             | <b>100V</b> |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Anti sabotage                  | <b>Oui</b> |
| Résistances EOL (fin de ligne) | <b>Oui</b> |

### CERTIFICATION

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Classe                      | <b>3</b>       |
| Norme                       | <b>EN50131</b> |
| Niveau conditions ambiantes | <b>III</b>     |

### AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-25 °C ~ 70 °C</b> |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>           |

