



●detnov

Capteur thermique de fumée

DTD-210A-I

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP20
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	40 x 102 (Ø) mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	75 g
Poids avec emballage	85 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	Oui
Isolateur de court-circuit	Oui
Activation de la température	58°

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Capteur thermique de fumée
------	----------------------------

DÉTECTION

Technologie de détection	Convenicional termovelocimetrico
--------------------------	----------------------------------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	22V ~ 38V
Consommation allumé	11mA

DÉTECTION (INCENDIE)

Zone de protection	20 m2
Hauteur maximale de montage	6 m
Thermovélométrie	8°C / min

CERTIFICATION

Norme	EN54-5 / EN54-7
-------	-----------------

CONEXIONES (INCENDIO)

Câble	2 x 1.5 mm2
-------	-------------

