



AJAX

Moniteur de qualité de l'air

LIFEQUALITY-B

technical datasheet

MONITOREO (LIFEQUALITY)

Capteurs	Dióxido de carbono / Temperatura / Humedad
Portée de mesure CO2	400ppm ~ 5.000ppm
Niveau d'évaluation du CO2	Normal: hasta 1.000ppm / Medio: de 1.000 a 1.400ppm / Alto: de 1.400 a 2.000ppm / Crítico: más de 2.000 ppm
Précision de la mesure du CO2	±30ppm / 3%
Température de la portée de mesure	0°C ~ +50°C
Précision de la mesure de la température	±0.2°C
Portée de mesure de l'humidité	0% ~ 100%
Precisión de medición humedad	±1.8%

CARACTÉRISTIQUES (LIFEQUALITY)

Indicateur LED	Vert (niveau normal) / Jaune (niveau moyen) / Rouge (niveau élevé) / Violet (niveau critique)
Calibrage automatique	Una vez cada 1-14 días
Calibrage manuel	Oui
Scénarios automatisés	Oui
Mémoire de secours (perte de communication avec le Hub)	Oui, jusqu'à 3 jours
Accéléromètre	Oui

VIA RADIO

Fréquence	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distance de transmission	Jusqu'à 1700 m (sans obstacles)
Puissance maximum RF	Jusqu'à 20 mW
Protocole	Jeweller / Wings

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Modèle de batteries	2 x CR123A / 3V
Durée de la batterie	Jusqu'à 3 ans

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP50
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	85%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	77 x 77 x 35 mm
Poids net	130 g
Poids avec emballage	170 g
Couleur	Noir

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	Moniteur de qualité de l'air
Compatibilité	Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2

