



## Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-B440HA

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>4 Mégapixels</b>                                |
| BLC                | <b>Oui</b>                                         |
| HLC                | <b>Oui</b>                                         |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                         |
| AGC                | <b>Oui</b>                                         |
| AWB                | <b>Oui</b>                                         |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| images par seconde | <b>20fps</b>                                       |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                                        |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b>                        |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                             |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Taux bits          | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Compression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                                         |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                    |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>5.5W</b>        |
| Ampérage            | <b>450mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>50 m</b>                 |
| Type de vision nocturne  | <b>IR</b>                   |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |
| Longueur d'onde          | <b>850 nm</b>               |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S et T</b>            |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>     |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                         |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>            |
| Filtrage d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/3'</b>            |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.01Lux</b>         |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

### AMBIANCE

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

### OCULAIRE

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>  |
| Distance focale                 | <b>4 mm</b>  |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/2.0</b> |
| Filtre IR                       | <b>Oui</b>   |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>HiWatch</b>   |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Compactes</b> |

### AXES

# technical datasheet

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dimensions           | 206.6 x 83.7 x 80.7 mm |
| Matériel             | Métal et plastique     |
| Poids net            | 375 g                  |
| Poids avec emballage | 600 g                  |

## ANALYSE VIDÉO

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Detection type                      | Détection avancée (classification<br>personne/véhicule) |
| Video Tamper                        | Oui                                                     |
| Classification<br>humain / véhicule | Oui                                                     |
| Détection de<br>mouvement 2.0       | Oui (personnes et véhicules)                            |

## DISTANCE DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Observer    | 31 m |
| Reconnaître | 15 m |
| Identifier  | 7 m  |

Mouvement

3 Axes

## STOCKAGE

Système de stockage

FTP

