



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif fixe

**HWI-T249HA**

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>4 Mégapixels</b>                                |
| BLC                | <b>Oui</b>                                         |
| HLC                | <b>Oui</b>                                         |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                         |
| AGC                | <b>Oui</b>                                         |
| AWB                | <b>Oui</b>                                         |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| images par seconde | <b>20fps</b>                                       |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                                        |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>                                     |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                             |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Compression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                                         |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                    |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>5W</b>          |
| Ampérage            | <b>400mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### OCULAIRE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                   | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                   | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme   | <b>F/1.0</b>  |
| Angle de vision                   | <b>96°</b>    |
| Distance minimum de mise au point | <b>2000mm</b> |

### AMBIANCE

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S et T</b>            |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>     |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                         |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>            |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/3"</b>            |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.001Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

### VISION NOCTURNE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>30 m</b>                 |
| Type de vision nocturne  | <b>Luz blanca</b>           |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b> |
| Full Color               | <b>Oui</b>                  |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Dimensions           | <b>88.4 x 112 (Ø) mm</b>  |
| Matériel             | <b>Métal et plastique</b> |
| Poids net            | <b>370 g</b>              |
| Poids avec emballage | <b>600 g</b>              |

### ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | <b>Détection avancée (classification personne/véhicule)</b> |
| Video Tamper                     | <b>Oui</b>                                                  |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                  |
| Détection de mouvement 2.0       | <b>Oui (personnes et véhicules)</b>                         |

# technical datasheet

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>        |
| Degré de protection           | <b>IP67</b>                  |
| Utilisation                   | <b>Intérieur / Extérieur</b> |
| Humidité maximum              | <b>95%</b>                   |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>64 m</b> |
| Observer    | <b>25 m</b> |
| Reconnaître | <b>12 m</b> |
| Identifier  | <b>6 m</b>  |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Série          | <b>ColorVu</b>   |
| Technologie    | <b>IP</b>        |
| Type de caméra | <b>Mini-dôme</b> |

## AXES

Mouvement

**3 Axes**

## STOCKAGE

Système de stockage

**FTP**

