



HIKVISION
accessories

Moniteur IP 4.3"

DS-KH6110-WE1

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	4W
Ampérage	340mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Mur
Dimensions	120 x 120 x 21 mm
Poids net	200 g
Poids avec emballage	370 g

ÉCRAN

Type	TFT
Dimension	4.3"
Résolution	480 x 272
Tactil	Oui

CAPACITÉ

Événements	200
Notices	200
Extensiones interiores vinculadas	16

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP / SIP / RSTP
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	16 MB

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micrófono omnidireccional
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711A / G.711U

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
RJ45	1 x 10 / 100

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
-------------	-----------

