



HIKVISION
intrusion

Clavier filaire

DS-PK501LTM-HWE

CARACTERISTIQUES (CLAVIERS)

Connexion	Câblé
Ecran	Oui
Type d'écran	LCD
Clavier de LEDS	Oui
Compatibilité	Panneaux Hikvision
Alarmes de panique	3
Anti-sabotage	Oui, couvercle et mur
Distance transmission	900 m
Fréquence	868.0 ~ 868.6 MHz
Zones	2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC (via le BUS)
Tension	12V
Ampérage	200mA
Consommation en repos	40mA
Sortie relais type	DC
Sortie relais tension	30V
Sortie relais ampérage	1000mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	175 x 110 x 27 mm
Poids net	300 g
Poids avec emballage	440 g

EXTRAS

Télécommande porte-clés	64
Tags	3 inclus

FONCTIONS (CLAVIERS)

Fonction armé	Oui
Fonction désarmé	Oui
Touches fonctionnels	8
Lector de proximidad	Si, MIFARE

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	AXPRO
Compatibilité	Panneaux Hikvision

CERTIFICATION

Classe	2
Niveau conditions ambiantes	II

