



P ▲ R ▲ D O X

Rilevatore volumetrico cablato DG85

RILEVAMENTO

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Tipo di rivelatore | Cablato |
| Altezza di installazione | 2.1 m |
| Rilevazione dell'angolo | 90° |
| Distanza di rilevamento | 11 m |
| Metodo di rilevamento | Infrarosso |
| Copertura | 11 m x 11 m |
| Velocità di rilevamento | 0.2 m/s ~ 3.5 m/s |
| Immunità agli animali domestici | Fino a 40 Kg |
| Tecnologia di rilevazione | Volumetrico |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -20 °C ~ 50 °C |
| Grado di protezione | IP45 |
| Uso | Interno / Esterno |

CERTIFICAZIONE

| | |
|-----------|----------------|
| Grado | 2 |
| Normativa | EN50131 |

LENTE

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Tipo lente | Fresnel de segunda generaci3n |
|------------|--------------------------------------|

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 9V ~ 16V |
| Consumo di allarme | 40mA |
| Consumo in standby | 130mA |

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|----------------|-------------------------|
| Compatibilit3 | Centrali Paradox |
| Indicatori LED | Sì |
| Tamper | Sì |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|------------|-------------------------|
| Dimensioni | 175 x 84 x 69 mm |
|------------|-------------------------|

SENSORE

| | |
|-----------------|-------------|
| Tipo di sensore | Dual |
|-----------------|-------------|

