


**HIKVISION**  
intrusion

## Rilevatore volumetrico cablato

### KX15DQ

#### RILEVAMENTO

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo di rivelatore                                         | <b>Cablato</b>         |
| Altezza di installazione                                   | <b>1.8 m ~ 2.4 m</b>   |
| Rilevazione dell'angolo                                    | <b>85°</b>             |
| Distanza di rilevamento                                    | <b>15 m</b>            |
| Metodo di rilevamento                                      | <b>Infrarosso</b>      |
| Velocità di rilevamento                                    | <b>0,3 m/s ~ 3 m/s</b> |
| Zone di rilevamento                                        | <b>60</b>              |
| Tecnologia Blue Wave (miglioramento del rumore infrarosso) | <b>Sì</b>              |
| Tecnologia di rilevazione                                  | <b>Volumetrico</b>     |

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>       |
| Tensione                          | <b>9V ~ 16V</b> |
| Tipo di uscita del relè           | <b>DC</b>       |
| Uscita tensione relè              | <b>60V</b>      |
| Uscita amperaggio relè            | <b>50mA</b>     |

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Compatibilità              | <b>Centrali cablate</b> |
| Resistenza di contatto     | <b>Meno di 10 ohm</b>   |
| Tamper                     | <b>Sì</b>               |
| Resistori EOL (fine linea) | <b>Sì</b>               |

#### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 80 °C</b> |
|--------------------------|-----------------------|

#### SENSORE

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Tipo di sensore                          | <b>Piroelettrico</b> |
| Regolazione della sensibilità            | <b>Sì</b>            |
| Alta sensibilità                         | <b>Sì</b>            |
| Bassa sensibilità                        | <b>Sì</b>            |
| Compensazione della temperatura digitale | <b>Sì</b>            |

#### MATERIALE E DIMENSIONI

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Installazione | <b>Parete / tetto</b>   |
| Dimensioni    | <b>117 x 69 x 50 mm</b> |
| Materiale     | <b>Plastica ABS</b>     |
| Peso netto    | <b>125 g</b>            |

#### CERTIFICAZIONE

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Grado             | <b>2</b>       |
| Normativa         | <b>EN50131</b> |
| Classe ambientale | <b>II</b>      |

#### LENTE

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Tipo lente | <b>Filtro a luce ultravioletta</b> |
|------------|------------------------------------|

