



Rilevatore volumetrico cablato

QXI-DT-X5

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Altezza di installazione	2,2 m ~ 2,7 m (multilivello) / 0,8 ~ 1,2 m (vicolo per animali domestici)
Rilevazione dell'angolo	120°
Distanza di rilevamento	12 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Zone di rilevamento	40 (multilivello) / 18 (vicolo per animali domestici)
Antimasking	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	9.5V ~ 16V

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete
Dimensioni	78 x 144.5 x 59 mm
Peso netto	195 g
Peso con confezione	250 g

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microonde
Regolazione della sensibilità	Interruptores DIP
Sensibilità PIR	Sì

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	1
----------------	----------

