



DAHUA

VTO4202FB-P-S2

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/2.5"
Lunghezza focale	1.9mm
Angolo di visione orizzontale	169°
Angolo di visualizzazione diagonale	177°
Visione notturna	Sì
Giorno / Notte	ICR
Compressione video	H.265

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	48V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af
Uscita di alimentazione	1 12V / 100mA

INGRESSI/USCITE

RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Uscita allarme	1

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Connessione IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	2 Fili / IP
------------	-------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	100 x 100 x 49.3 mm
Peso netto	300 g
Peso con confezione	450 g
Colore	Nero

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Indicatore LED	Sì, 3
----------------	-------

