



HIKVISION
accessories

Punto di accesso Wi-Fi

DS-3WF0FA-5AC/O

WI-FI

Standard Wi-Fi	IEEE802.11 a / n / ac
Gamma di frequenza	5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
Canale a banda larga	20 / 40 / 80 MHz
Sicurezza	WPA2-PSK
Velocità	867Mbps
Distanza di trasmissione	1000 m
Angolo	Orizzontale 360° / Verticale 8°
Antenna	8dBi
MIMO	2 x 2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	4.5W
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore LED	Sì
DIP Switch	Sì

PORTE ETHERNET

10 / 100 / 1000	2
-----------------	---

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	198.4 x 103.6 x 58.3 mm
Peso netto	300 g
Peso con confezione	3500 g

INGRESSI/USCITE

RJ45	1 x PoE / LAN, 1 x LAN
------	------------------------

