



AJAX

Central sem fio

HUB2PLUS-B

EXTRAS

Aplicação móvel	Ajax Security System
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Notificação Push	Sim
Mudança automática de 2G a 3G	Sim
Mudança entre cartões SIM	Sim
Número máximo câmaras IP ligadas	100
Dispositivos Móveis	iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Tensão	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Bateria incorporada	Sim
Bateria de apoio	Li-ion 3 A/h
Vida útil bateria	± 15 horas

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	350 g
Cor	Preto

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

PROCESSADOR

Processador	ARM
Sistema operativo	OS Malevich

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Máximo utilizadores	200
---------------------	------------

COMUNICAÇÃO

IP	Sim
GSM	Sim
Wi-Fi	Sim
3G	Sim
Comunicação com CRA	Sim, mediante contactID e SIA

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 2000 m (sem obstáculos)
Potência máxima RF	Até 25 mW

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

ZONAS

Número máximo estâncias	50
Número máximo dispositivos	200

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Sem fio
SABOTAGEM	
Tamper parede	Sim

