



HIKVISION
accessories

Controladora para 8 (4 portas) leitores

DS-K2604T

FUNÇÕES

Geral	Sim
Patrol	Sim
Duress	Sim
Alarme de porta aberta	Sim
Antipassback	Sim
Porta Forçada	Sim
Tamper	Sí

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
Sensor de porta	4
Botão de saída	4
Saída de bloqueio	4
Saída de alarme	4
Leitores	8 (4 Portas)

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Hika-P
Número de Puertas	4

COMUNICAÇÃO

Modo comunicação ao leitor	Wiegand 26 / 34 / RS485
Modo comunicação ao PC	RJ45 (10 / 100M)

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	32 bits
Memória	32M

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	100W
Amperagem	1000mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	373 x 345 x 98 mm
Peso líquido	4700 g

CAPACIDADE

Cartões	100000
Registros	300000

