



## Detector barreras com fio AX-200TN

### DETECÇÃO

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo detector          | <b>Com fio</b>                      |
| Nº de feixes           | <b>2</b>                            |
| Ângulo detecção        | <b>90° horizontal / 5° vertical</b> |
| Distância detecção     | <b>60 m</b>                         |
| Velocidade de detecção | <b>0,3 m/s ~ 2,4 m/s</b>            |
| Período de alarme      | <b>2 s</b>                          |
| Tipo de detecção       | <b>Barreras</b>                     |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-35 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP65</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>          |
| Tensão           | <b>10.5V ~ 28V</b> |
| Amperagem        | <b>45mA</b>        |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Instalação         | <b>Muro / Poste</b>       |
| Dimensões          | <b>65 x 170 x 69.5 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>630 g</b>              |
| Peso com embalagem | <b>1050 g</b>             |

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Indicadores LED | <b>Sim</b>              |
| Cores LED       | <b>Verde / Vermelho</b> |
| Tamper          | <b>Sim</b>              |

### SENSOR

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tipo de sensor | <b>Fotoeléctrico</b> |
|----------------|----------------------|

