



# AJAX

## Central sem fio

### HUB2-DC6V-W

#### EXTRAS

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aplicação móvel                  | Ajax Security System                          |
| Notificação SMS                  | Sim                                           |
| Notificação chamada              | Sim                                           |
| Notificação Push                 | Sim                                           |
| Número máximo câmaras IP ligadas | 25                                            |
| Dispositivos Móveis              | iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior |
| Número de cartões SIM            | 2                                             |
| Indicadores LED                  | Sim                                           |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Modo alimentação    | DC                              |
| Tensão              | 4.2V ~ 10V                      |
| Bateria incorporada | Nao                             |
| Modelo de baterias  | 6V DC                           |
| Vida útil bateria   | ± 16 horas                      |
| Corrente de entrada | 2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC |
| Corrente de saída   | 1500mA                          |

#### VIA RÁDIO

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Frequência            | 868mHz                                                  |
| Distância transmissão | Até 2000 m (sem obstáculos)                             |
| Potência máxima RF    | Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz |

#### CERTIFICAÇÃO

|           |         |
|-----------|---------|
| Grau      | 2       |
| Normativa | EN50131 |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de central | Sem fio |
|-----------------|---------|

#### SABOTAGEM

|              |     |
|--------------|-----|
| Tamper caixa | Sim |
|--------------|-----|

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dimensões    | 163 x 163 x 36 mm |
| Material     | Plástico ABS      |
| Peso líquido | 360 g             |
| Cor          | Branco            |

#### COMUNICAÇÃO

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| IP                  | Sim                           |
| GPRS                | Sim                           |
| Comunicação com CRA | Sim, mediante contactID e SIA |
| Protocolo           | Jeweller                      |

#### AMBIENTE

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Temperatura de operação | 5 °C ~ 40 °C |
| Uso                     | Interior     |

#### ZONAS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Número máximo estâncias    | 50  |
| Número máximo dispositivos | 100 |

#### PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

|                     |    |
|---------------------|----|
| Máximo utilizadores | 50 |
|---------------------|----|

#### PROCESSADOR

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Sistema operativo | OS Malevich |
|-------------------|-------------|

