

HIKVISION
 accessories


Monitor ip 7"

DS-KH9310-WTE1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	187 x 137 x 25.7 mm
Peso líquido	435 g
Peso com embalagem	730 g

CAPACIDADE

Avisos	200
Câmaras IP vinculadas	16
Telefonillos vinculados	8
Extensiones interiores vinculadas	5

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / SIP / RSTP
Ranhura de memória	SD até 32Gb
Conexão IP	10M/100Mbps
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	8
RS485	1
Saída de alarme	2

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded Android
Flash	4096 MB
RAM	1024 MB

ECRÃ

Tipo	TFT
Tamanho	7"
Resolução	1024 x 600
Táctil	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PVPH
Tecnología	IP

