



## AJAX

### Detector magnético

### DOORPROTECT-FIBRA-W

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Instalação         | <b>Puerta / Ventana</b>    |
| Dimensões          | <b>90.5 x 21 x 18.5 mm</b> |
| Material           | <b>Plástico</b>            |
| Peso líquido       | <b>30 g</b>                |
| Peso com embalagem | <b>80 g</b>                |
| Cor                | <b>Branco</b>              |

#### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP50</b>           |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>75%</b>            |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Modo alimentação | <b>DC (a través del BUS del Hub Hybrid)</b> |
| Tensão           | <b>24V</b>                                  |

#### DETECÇÃO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo detector    | <b>Com fio</b>   |
| Tipo de detecção | <b>Magnético</b> |

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Compatibilidade          | <b>Centrais Ajax Fibra</b> |
| Indicadores LED          | <b>Sim</b>                 |
| Tipo de conexão          | <b>BUS</b>                 |
| Distância de transmissão | <b>Até 2000 m</b>          |

#### CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Grau      | <b>2</b>       |
| Normativa | <b>EN50131</b> |

