



●detrnov

Central monóxido

CMD-501

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (MONÓXIDO)

Escala de medición	De 0 a 300 ppm de CO
Distancia máxima de la zona	2 km con cable 1,5 mm ²
Niveles de extracción	Programable de 0 a 299 ppm
Niveles de alarma	Programable de 0 a 299 ppm
Modos de funcionamiento	Automático por máximos / Automático por promedio / OFF/ON
Indicación de la concentración por zona	Sim
Modo de bajo consumo	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-5 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP30
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas	1
Número máximo de detectores por zona	32

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Monóxido
-----------------	----------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	90V ~ 264V
Consumo (w)	45W

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	439 x 268 x 112 mm
Peso líquido	1780 g
Peso com embalagem	2400 g

SAÍDAS (INCÊNDIO)

Relé de alarme	1
Relé de extração	2

CERTIFICAÇÃO

Normativa	UNE 23300
-----------	-----------

