


HIKVISION
 accessories

Monitor 2 fios 7"
DS-KH6320Y-WTE2
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	24V
Consumo (w)	4W
Amperagem	800mA

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

ECRÃ

Tipo	TFT
Tamanho	7"
Resolução	1024 x 600
Táctil	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	2 fios
------------	---------------

CAPACIDADE

Eventos	400 (200 fotos / 200 registros de alarma)
Avisos	200
Cámaras IP vinculadas	16
Telefonillos vinculados	17

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / SIP / RSTP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo
Wi-Fi	Sim
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	8
RS485	1
Saída de alarme	2

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	200 x 140 x 23.6 mm

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Ranhura de memória	SD até 128Gb
--------------------	---------------------

