DAVANTIS

Servidor de análise de 19 canais

DF19

DETECÇÃO DE VÍDEO E ALARME

Personas	**Sim**
Vehículos	**Sim**
Entrada/salida de región	**Sim**
Sabotaje	**Sim**
Merodeo	**Sim**
Objeto abandonado/perdido	**Sim**
Permite combinar reglas	**Sim**
Definición de niveles de seguridad	**Sim**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Enrackable**
Dimensões	**482 x 300 x 90 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**8000 g**
Chassis	**2U**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**AC**
Tensão	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**130W**
Alimentador incluído	**Sim**

VÍDEO

ONVIF	**Sim**
ONVIF bridge	**Sim**
Canales de analítica	**19**
Soporta cámaras térmicas	**Sim**

DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (DIA/NOITE)

Cálculos baseados em	**Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 1/3"**
Óptica de 3 mm	**32 m (distância cega: 2 m)**
Óptica de 8 mm	**67 m (distância cega: 8 m)**
Óptica de 15 mm	**70 m (distância cega: 14 m)**

DISTÂNCIA DE DETECÇÃO (TÉRMICAS)

Cálculos basados en	**Câmeras instaladas a 4 m de altura com sensor de 384 x 288**
Óptica de 7 mm	**70 m (distancia ciega: 7 m)**
Óptica de 10 mm	**100 m (distancia ciega: 11 m)**
Óptica de 15 mm	**155 m (distância cega: 17 m)**
Óptica de 25 mm	**245 m (distancia ciega: 29 m)**

COMUNICAÇÃO

Comunicação com CRA	**Sim**
Comunicación con VMS	**Sim**
Comunicación con PSIM	**Sim**
Aplicativo móvel	**Davantis**

SAÍDAS

HDMI	**1**
VGA	**2**
Jack auriculares	**1**
RJ45	**1 x 10/100/1000**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-10 °C ~ 35 °C**
Uso	**Interior**
Humidade máxima	**90%**

ENTRADAS

USB	**4 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0**