



**HIKVISION**  
accessories

**UPS 2000VA / 1200W**

**DS-UPS2000**

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Modelo de baterias    | <b>2 x 12V DC 9 Ah</b>                                  |
| Indicador de bateria  | <b>Sim</b>                                              |
| Número de saídas      | <b>4</b>                                                |
| Tempo de recarga      | <b>6~8 horas ao 90% de capacidade</b>                   |
| Potência              | <b>2000VA / 1200W</b>                                   |
| Tensão entrada        | <b>140V ~ 290V</b>                                      |
| Tensão saída          | <b>210V ~ 235V</b>                                      |
| Protecção alimentação | <b>Picos de corrente / Sobretensão / Curto-circuito</b> |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Dimensões    | <b>345 x 192 x 122 mm</b> |
| Peso líquido | <b>11100 g</b>            |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|      |                 |
|------|-----------------|
| Ecrã | <b>Sim, LCD</b> |
|------|-----------------|

## AMBIENTE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Temperatura de operação | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Uso                     | <b>Interior</b>     |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>          |

## ENTRADAS/SAÍDAS

|            |                        |
|------------|------------------------|
| USB tipo B | <b>1</b>               |
| RJ45       | <b>2 (Fax / Modem)</b> |

